

Informacijski list za kućanske nape

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

Miele			
Identifikacijska oznaka modela	DAD 4940 Black Levantar		
Godišnja potrošnja energije (AEC) ($AEC_{okr/min}$)	kWh/god		41,6
Razred energetske učinkovitosti			A
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) ($EEI_{okr/min}$)			49,3
Iskorištenje dinamike fluida (FDE) ($FDE_{okr/min}$)			34,0
Razred iskorištenja dinamike fluida A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			A
Učinkovitost osvjjetljenja (LE) ($LE_{okr/min}$)	lx/W		35,7
Razred učinkovitosti osvjjetljenja A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			A
Učinkovitost filtriranja masnoća	%		87,4
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)			B
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	m^3/h	313,6	
Protok zraka (najmanja brzina)	m^3/h	205	
Protok zraka (najveća brzina)	m^3/h	443	
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	m^3/h	644	
Maks. protok zraka (Q) (Q_{max})	m^3/h	644	
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Pa	447	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	dB	44	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	dB	62	
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	dB	72	
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W	114,5	
Potrošnja energije u stanju isključenosti (P_o)	W		
Potrošnja energije u stanju mirovanja (P_s)	W	0,35	
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W	11,2	
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	lx	400	
Faktor povećanja vremena		0,8	